

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод — изготовитель гарантирует соответствие толкателя требованиям технических условий и обязуется в течение срока гарантии безвозмездно устранять обнаруженные дефекты деталей или толкателя в целом при условии соблюдения потребителем инструкции по эксплуатации.

Срок гарантии 1 год со дня начала эксплуатации, но не более 1,5 лет со дня отгрузки с завода — изготовителя.

Адрес изготовителя: 634050, г. Томск,
пр. Ленина, 28 АО «ТЭМЗ»
Отпечатано в типографии АО «ТЭМЗ» 20 апреля 2022 г.



2022
Акционерное общество
«Томский электромеханический завод
им. В.В. Вахрушева»



ТОЛКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ТЭ-50М, ТЭ-80М

ПАСПОРТ
ТЭ-50М, ТЭ-80М ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Толкатели электрогидравлические ТЭ-50М, ТЭ-80М предназначены для комплектации пружинных колодочных тормозов подъемно-транспортных машин, а также для привода механизмов автоматики.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры толкателей приведены в табл. 1

Таблица 1

Наименование параметров	Величина параметра	
	ТЭ-50М	ТЭ-80М
Среднее усилие подъема, Н	500	800
Развиваемое усилие подъема, Н	620	1000
Ход штока, мм	65	65 или 80
Время подъема штока при среднем усилии, с, не более	0,6	0,65 или 0,75
Время обратного хода штока при среднем усилии, с, не более	0,5	0,44 или 0,55
Электродвигатель:		
Тип	ТЭ50М-09	ТЭ50М-09
Мощность, кВт	0,25	0,25
Частота тока, Гц	50	50
Масса толкателя, кг, не более	20	21

Степень защиты толкателя IP54 ГОСТ 14254-96.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят основное оборудование, запасные части и документация в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во		Примечание
		ТЭ-50М	ТЭ-80М	
Основное оборудование				
ТЭ-50М или ТЭ-80М	Толкатель электрогидрав- лический	1	1	
Запасные части				
ТЭ50-0012	Кольцо уплот- нительное	1	1	
ТГМ50-0028	Кольцо	1	1	
ТЭ30-0602-01	Кольцо уплот- нительное	1	1	
CR 24x40x7 HMSA10 RG	Уплотнение	2	2	
CR 15x30x7 HMS5 RG	Уплотнение	1	1	
Эксплуатационная документация				
ТЭ-50М, ТЭ-80М ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	1	
ТЭ-50М, ТЭ-80М ПС	Паспорт	1	1	
ТЭ50М-09 ПС	Паспорт	1	1	

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

4.1 Толкатель электрогидравлический ТЭ 80М заводской № 1022 соответствует требованиям технических условий ТУ 3458-200-00165600-99 и признан годным для эксплуатации.

4.2 Консервация и упаковка толкателя произведены согласно требованиям, предусмотренным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Максимальный срок до переконсервации – 1 год.

Дата выпуска Май 2022г

Дата консервации и упаковки Май 2022г

Представитель ОТК Еф. Бурова И.А.

М.П.

